



Fiche technique

Roues en Aluminium Forgé Alcoa® Wheels

02/2021 French

Dimensions

Réf. en finition Brosée

Réf. en finition LUL ONE®

Réf. en finition Dura-Bright®

Réf. en finition Dura-Flange®

Réf. en finition Dura-Bright®/Dura-Flange®

Poids(kg)

Charge maximale admissible (kg)

Déport (mm)

Demi-écart en jumele (mm)

Épaisseur du voile (mm)

Ø du cercle des trous de fixation (mm)

Nombre de trous de fixation

Ø du cercle des trous de fixation (mm)

Ø Passage moyeu (mm)

Possibilité de jumelage

Valve

Masses d'équilibrage

Roues 17.5" - Pour camions moyen tonnage

17.5 x 6.75	661820	-	661823DB	-	-	13.7	2500	123	143	20.0	26	6	245	202	oui	54MS00N	Adhésives et clipsées
-------------	--------	---	----------	---	---	------	------	-----	-----	------	----	---	-----	-----	-----	---------	-----------------------

Roues 17.5" - Pour S/R & Remorques surbaissées

17.5 x 6.00	-	663203*	-	-	-	12.7	2500	114	133	19.1	26	10	225	176	oui	TR543D**	Adhésives et clipsées
17.5 x 6.75	-	663827	663823DB	-	-	13.9	3000	117	137	20.0	26	10	225	176	oui	TR554C	Adhésives et clipsées

* only available in Mirror Polished

** Replacement Valve 70MS60N

Roues 19.5" - Pour camions et cars de moyen tonnage, S/R & remorques

19.5 x 7.50	773470	773477	773473DB	-	-	18.0	3000	134	155	20.8	24	8	275	221	oui	54MS00N	Adhésives
19.5 x 7.50	-	773467	773463DB	-	-	17.9	3000	134	155	20.8	30	8	275	221	oui	54MS00N	Adhésives
19.5 x 7.50	773450	773457	773453DB	773450DF	773453DD	17.8	3000	134	155	20.8	32	8	275	221	oui	54MS00N	Adhésives
19.5 x 8.25	-	783467	783463DB	-	-	18.7	3150	147	168	20.8	30	8	275	221	oui	54MS00N	Adhésives
19.5 x 8.25	-	783457	783453DB	783450DF	783453DD	18.6	3150	147	168	20.8	32	8	275	221	oui	54MS00N	Adhésives

Roues 22.5" - Pour camions, cars, bus, S/R & remorques

22.5 x 7.50	875520	875527	875523DB	-	875523DD	24.0	3750	138	160	22.2	26	10	335	281	oui	70MS07N2	Adhésives
22.5 x 7.50	875510	875517	875513DB	-	875513DD	23.8	3750	138	160	22.2	32	10	335	281	oui	70MS07N2	Adhésives
22.5 x 8.25 Ultra ONE®	88U520	88U527	88U523DB	88U520DF	88U523DD	22.2	3750	148	168	19.5	26	10	335	281	oui	60MS00N	Adhésives et clipsées
22.5 x 8.25 Ultra ONE®	88U510	88U517	88U513DB	88U510DF	88U513DD	22.1	3750	148	168	19.5	32	10	335	281	oui	60MS00N	Adhésives et clipsées
22.5 x 9.00 Ultra ONE®	89U520	89U527	89U523DB	89U520DF	-	23.0	4250	156	176	20.5	26	10	335	281	oui	70MS07N2	Adhésives et clipsées
22.5 x 9.00 Ultra ONE®	89U510	89U517	89U513DB	-	-	22.9	4250	156	176	20.5	32	10	335	281	oui	70MS07N2	Adhésives et clipsées

Goujons & écrous

Filetage	Clé hexagonale	Diamètre des trous de fixation	
		Goujons longs	Écrous à manchon
M22 X 1.5	32 ou 33 mm	Ø 26 mm	Ø 32 mm
7/8" - 11 BSF	33 mm	Ø 26 mm	Ø 32 mm
7/8" - 14 UNF	33 mm	Ø 26 mm	Ø 32 mm
M20 x 1.5	30 mm	Ø 24 mm	Ø 30 mm
M18 x 1.5	27 mm	Ø 21 mm	Ø 26 mm

AVANT TOUT MONTAGE DE ROUES ALCOA® WHEELS, CONSULTEZ LE MANUEL D'ENTRETIEN DES ROUES ALCOA® WHEELS

Dura-Bright® permet un nettoyage facile à l'eau et au savon.

Dura-Flange® est un traitement, qui assure une protection complémentaire des rebords de jante,

afin de prévenir de leur usure. Les roues Ultra ONE® Alcoa® sont nos roues les plus légères et les plus robustes, utilisant la technologie d'alliage MagnaForce®.

Pour des informations techniques sur les références, veuillez contacter Howmet Wheel Systems via la page de contact www.alcoawheelseurope.com.





Fiche technique

Roues en Aluminium Forgé Alcoa® Wheels

02/2021 French

Dimensions Réf. en finition Brosée Réf. en finition LuL ONE® Réf. en finition Dura-Bright® Réf. en finition Dura-Flange® Réf. en finition Dura-Bright®/Dura-Flange® Poids(kg) Charge maximale admissible (kg) Déport (mm) Demi-écart en jumelle (mm) Épaisseur du voile (mm) Ø du cercle des trous de fixation (mm) Nombre de trous de fixation Ø du cercle des trous de fixation (mm) Ø Passage moyen (mm) Possibilité de janteage Valeur Masses d'équilibrage

WorkHorse® - Les roues WorkHorse® sans trou de ventilation ont été développées pour protéger les disques de frein dans le cas d'applications chantier, mais elles peuvent aussi être utilisées pour des véhicules routiers.

22.5 x 9.00	896570	-	-	-	-	26.7	4335	153	176	22.8	32	10	335	281	oui	83MS00N	Adhésives
22.5 x 11.75	818570	-	-	-	-	24.2	5000	120	-	25.3	32	10	335	281	non	40MS00N	Adhésives et clipsées

FrontRunner® * - Roues 22.5" déport 120 mm

22.5 x 11.75	818560	818567	818561DB	818560DF	-	25.0	5000	120	-	25.3	26	10	335	281	non	54MS00N	Adhésives et clipsées
22.5 x 11.75	818550	818557	818551DB	-	-	24.8	5000	120	-	25.3	32	10	335	281	non	54MS00N	Adhésives et clipsées
22.5 x 11.75 Ultra ONE®	81U520	81U527	81U521DB	81U520DF	-	22.9	5000	120	-	24.2	26	10	335	281	non	54MS00N	Adhésives et clipsées
22.5 x 11.75 Ultra ONE®	81U510	81U517	81U511DB	-	-	22.8	5000	120	-	24.2	32	10	335	281	non	54MS00N	Adhésives et clipsées

FrontRunner® * - Roues 22.5" déport 135 mm

22.5 x 11.75	811520	811527	811521DB	-	-	23.5	4500	135	-	24.1	26	10	335	281	non	40MS00N	Adhésives et clipsées
22.5 x 11.75	811510	811517	811511DB	-	811511DD	23.3	4500	135	-	24.1	32	10	335	281	non	40MS00N	Adhésives et clipsées
22.5 x 11.75	814520	814527	814521DB	814520DF	-	26.0	5000	135	-	26.0	26	10	335	281	non	40MS00N	Adhésives et clipsées
22.5 x 11.75	-	814517	814511DB	-	-	25.8	5000	135	-	26.0	32	10	335	281	non	40MS00N	Adhésives et clipsées

Roues de remorques et semi-remorques en monte simple 19.5" & 22.5"

22.5 x 11.75	812520	812527	812522DB	-	-	21.2	4750	0	-	21.0	26	10	335	281	non	40MS00N	Adhésives et clipsées
22.5 x 11.75	-	812517	812512DB	-	-	21.0	4750	0	-	21.0	32	10	335	281	non	40MS00N	Adhésives et clipsées
22.5 x 11.75	810560	810567	810562DB	-	-	24.8	5000	0	-	24.2	26	10	335	281	non	40MS00N	Adhésives et clipsées
22.5 x 11.75	818560	818567	818561DB	818560DF	-	25.0	5000	120	-	25.3	26	10	335	281	non	54MS00N	Adhésives et clipsées
22.5 x 11.75	818550	818557	818551DB	-	-	24.8	5000	120	-	25.3	32	10	335	281	non	54MS00N	Adhésives et clipsées
22.5 x 11.75	812560	812567	812562DB	-	-	25.2	5000	45	-	25.3	26	10	335	281	non	40MS00N	Adhésives et clipsées
22.5 x 11.75	812550	812557	812552DB	-	-	25.0	5000	45	-	25.3	32	10	335	281	non	40MS00N	Adhésives et clipsées
22.5 x 11.75 Ultra ONE®	81U520	81U527	81U521DB	81U520DF	-	22.9	5000	120	-	24.2	26	10	335	281	non	54MS00N	Adhésives et clipsées
22.5 x 11.75 Ultra ONE®	81U510	81U517	81U511DB	-	-	22.8	5000	120	-	24.2	32	10	335	281	non	54MS00N	Adhésives et clipsées
22.5 x 13.00	835520	835527	835522DB	-	-	25.2	5500	-14	-	28.0	26	10	335	281	non	40MS00N	Adhésives et clipsées
19.5 x 14.00	-	-	743402DB	-	-	23.7	4500	0	-	25.0	26	8	275	221	non	40MS00N	Adhésives
19.5 x 14.00	-	748527	748521DB	-	-	21.6	4500	120	-	25.4	26	10	335	281	non	60MS00N	Adhésives et clipsées
22.5 x 14.00	-	841517	841512DB	-	-	30.8	5800	0	-	28.6	26	10	335	281	non	40MS00N	Adhésives

Roues larges pour essieu moteur - Important: pour les véhicules moteur 2 essieux, le système de contrôle de pression des pneus (TPMS) ainsi que le contrôle de stabilité (ESP) sont obligatoires.

22.5 x 17.00	840510	-	840512DB	-	-	35.8	5800	-67	-	28.6	32	10	335	281	non	70MS07N2	Adhésives
--------------	--------	---	----------	---	---	------	------	-----	---	------	----	----	-----	-----	-----	----------	-----------

* FrontRunner®: Veuillez consulter votre concessionnaire / constructeur en cas d'incertitude, quant au déport applicable sur votre véhicule.



HOWMET WHEEL SYSTEMS
 info.wheels@howmet.com
 www.alcoawheelsurope.com

Alcoa® Wheels' est une marque de produits d'Howmet Aerospace.
 © 2020 Howmet Aerospace Inc. ou une filiale d'Howmet Aerospace Inc.
 1. Le nom et le géométrique symbole «ALCOA» sont des marques déposées d'Alcoa USA Corporation et sont concédés sous licence à Howmet Aerospace Inc. et à ses filiales.

Arconic se réserve le droit de modifier les informations contenues dans cette fiche technique sans préavis, y compris les caractéristiques techniques et le design des roues Alcoa® Wheels.