



L'innovation en tête

FICHE TECHNIQUE

Anneau d'arrimage pour benne avec sécurité latérale CMU 5.3T

Réf : AA05300

Charge maximale utile (CMU) 5.3tonnes

Coefficient de sécurité : 4

Norme : conformité européenne 'CE' European standard EN 1677-1

CMU	a	b	c	d	e	f	g	Poids
5.3t	70mm	15mm	60mm	16mm	145mm	196mm	126mm	1.9kg

USAGE DU PRODUIT

Pour les opérations de levage de bennes répondant à la norme EN 30720.

La sécurité latérale évite le dégagement en position fermée.

L'anneau doit être installé sur le point de fixation de la benne avec la sécurité latérale orientée vers l'extérieur. S'assurer que la sécurité est correctement positionnée avant toute opération de levage.

Les points d'ancrage de la benne doivent être contrôlés.

Il est important de vérifier la charge totale et sa répartition pour éviter rupture et basculement de la benne.

CHOIX DU PRODUIT

Pour choisir ses anneaux, **vérifier la CMU** de l'élément à manutentionner et veiller à respecter la même CMU pour les autres composants **GRADE 80** de l'élingue.

CONTROLE

Le contrôle annuel des élingues chaîne et accessoires Grade 80 doit être effectué par une personne qualifiée.

